

Linea PROIEZIONE e TRASPORTO



KOINE 3

Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacchi: premiscelati, alleggeriti, isolanti, colla da cappotto.

- 230V/50Hz 3,4 kW
- 4 velocità con portata materiale fino a 26 l/min
- Capacità tramoggia: 50 l



KOINE 4

Intonacatrice trifase per premiscelati asciutti

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacco e in silos: premiscelati, premiscelati a base gesso, isolanti, alleggeriti.

- 400V/50Hz 7,75 kW
- Portata materiale: 22 l/min
- Capacità tramoggia: 110 l
- Idonea per interni con porte da 700 mm



SPIN 15 A

Mescolatore a ciclo continuo monofase per materiali premiscelati e colle

Per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi.

- 230V/50Hz 1,85 kW
- Capacità tramoggia: 60 l
- Resa effettiva 15 l/min
- Kit miscelatore per colle opzionale



STEP 120

Pompa a vite monofase / trifase per malte premiscelate e tradizionali

Per spruzzare e pompare malte per intonaci tradizionali e premiscelati, malte fibrorinforzate e refrattarie, getti di betoncino, materiali ignifughi, massetti autolivellanti. Per iniezioni di consolidamento a pressione controllata.

- 230V/50Hz 2,2 kW / 400V/50Hz a 2 velocità 3,6/4,8 kW
- Portata: da 4 a 20 l/min (monof.) / 17/35 (trif.)
- Capacità tramoggia: 120 l
- Granulometria max. 8 mm
- Mescolatrice planetaria opzionale



SMALL 50 ES

Pompa a vite multiuso monofase per premiscelati asciutti

Per spruzzare intonaci tradizionali e premiscelati, premiscelati tixotropici, prodotti impermeabilizzanti, rasanti e coloranti, rivestimenti con vernici. Per riempimento fughe. Per iniezioni di consolidamento.

- 230V/50Hz 1,5 kW
- Portata: da 0,8 a 14 l/min
- Capacità tramoggia: 50 l
- Granulometria max. 6 mm
- Vibrovaglio e compressore di serie



BOOSTER 15

Pompa a pistoni bicilindrica con comando idraulico

Per pompare calcestruzzo e massetti autolivellanti.
Per applicazioni Spritz Beton.

- Motore diesel 21,2 kW
- Portata materiale: 2-15 m³/h
- Capacità tramoggia: 240 l
- Granulometria max. 25 mm
- Disponibile versione trainabile su strada con timone trainabile, freno di stazionamento e fanaleria

ALBOCOM SRL

NICHELINO (TO) Via degli Artigiani 13 - Tel. 011/3583174
PINEROLO (TO) Via Vecchia di Buriano 10/B - Tel. 0121/378348
www.albocom.it