

Trapano avvitatore con percussione LXT® DHP484ZJ

18V • 54 Nm • 0-500/0-2.000 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 54 Nm - BL
- Corpo macchina

Trapano avvitatore a percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 54 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	54 / 30 Nm
Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	38 mm
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Attacco guida	1/2" - 20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente

Codice EAN 0088381826273

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



837916-4

Vassoio preformato



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

199154-9

Mandrino autoserrante 13mm



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

