

# Trapano avvitatore con percussione LXT® DHP486ZJ

18V • 130 Nm • 0-550/0-2.100 g/  
min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 130Nm - BL

Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente con motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 130 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.



## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione nominale della batteria                           | 18 V                                  |
| Piattaforma LXT                                            | ✓                                     |
| BL Motor                                                   | ✓                                     |
| Velocità a vuoto                                           | 0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>      |
| Coppia di serraggio max giunto rigido /<br>giunto elastico | 130 / 65 Nm                           |
| Regolazione frizione                                       | 21                                    |
| Impulsi al minuto                                          | 0 - 8250 / 31500<br>min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in legno                                 | 76 mm                                 |
| Diametro max foro in muratura                              | 16 mm                                 |
| Diametro max foro in acciaio                               | 13 mm                                 |
| Attacco guida                                              | 1/2"-20UNF "                          |
| Capacità mandrino                                          | 1,5 - 13 mm                           |
| Livello potenza sonora                                     | 95 dB(A)                              |
| Livello pressione sonora                                   | 84 dB(A)                              |
| Incertezza del rumore (fattore K)                          | 3 dB(A)                               |
| Peso con batteria                                          | 2,3 - 2,7 kg                          |

## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design ottimale della impugnatura
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo

**Codice EAN 0088381739573**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

|                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>122576-8</b><br>Asta di profondità               |  | <b>122D10-2</b><br>Impugnatura laterale completa |  |
| <b>346317-0</b><br>Gancio da cintura per avvitatori |  | <b>452947-8</b><br>Supporto per inserti doppio   |  |
| <b>784637-8</b><br>Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm   |  | <b>821550-0</b><br>Valigetta MAKPAC tipo 2       |  |
| <b>837916-4</b><br>Vassoio preformato               |  |                                                  |                                                                                     |

## ACCESSORI OPTIONAL

|                                                          |                                                                                     |                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>122576-8</b><br>Asta di profondità                    |    | <b>122D10-2</b><br>Impugnatura laterale completa    |    |
| <b>346317-0</b><br>Gancio da cintura per avvitatori      |    | <b>346449-3</b><br>Gancio da cintura per avvitatori |    |
| <b>450128-8</b><br>Protezione per batteria, LXT®, 14,4 – |  | <b>452947-8</b><br>Supporto per inserti doppio      |  |
| <b>784637-8</b><br>Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm        |  | <b>821550-0</b><br>Valigetta MAKPAC tipo 2          |  |
| <b>837916-4</b><br>Vassoio preformato                    |  |                                                     |                                                                                       |