Trapano con percussione

HP2071FJ

1.010 W • 20mm • 0 - 1.200/ 0 - 2.900 g/min

Trapano c/percussione 13 mm - 2 Vel.

Trapano avvitatore con percussione da 1.010 W con impugnatura laterale orientabile a 360° e 2 livelli di velocità meccaniche: 0-1.200 e 0-2.900 g/min. 2 funzioni: rotazione, rotazione e percussione che si adattano in base alle applicazione dell'operatore. LED per illuminare la zona di lavoro. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi e frizione di sicurezza per l'arresto del motore se la punta del trapano si blocca. Mandrino a sgancio rapido interamente in metallo da 13 mm. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta makpac tipo 1 (821549-5).

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1010 W
Velocità a vuoto	0 - 1200 / 0 - 2900 min^{-1}
Impulsi al minuto	0 - 24000 / 58000 min^{-1}
Diametro max foro in legno	40 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	20 mm
Diametro max foro in acciaio	16 mm
Capacità mandrino	2,0 - 13 mm
Diametro collare di bloccaggio	43 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,4 kg
Dimensioni prodotto	362 x 70 x 220 mm
Diametro max foro in muratura	20 mm
Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo	2,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Codice EAN 0088381645928

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

194254-0
Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -

324219-0
Asta di profondità

—

821549-5
Valigetta MAKPAC tipo 1

838039-1
Preformato per MAKPAC tipo 1

ACCESSORI OPTIONAL

194254-0
Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -