

Speedy 230V/50Hz - 0,8 kW
1107109



Accessori



➡ Consigliato per la lisciatura di rasanti su intonaco di fondo tradizionale e premiscelato

1107107 Disco spugna marrone per intonaci granulometria media



➡ Consigliato per la lisciatura di stucchi base gesso e rasanti con grana fine

1107108 Disco spugna azzurro per intonaci granulometria fine



➡ Consigliato per la lisciatura di intonaco di fondo grezzo e massetti di sottofondo

1107106 Disco plastica nero per grezzo

Descrizione

Finitrice professionale per la lisciatura con acqua di intonaci grezzi o di rasanti in generale.

Facile da utilizzare, maneggevole e leggera, sostituisce quasi completamente il tradizionale frattazzo manuale aumentando notevolmente la produzione giornaliera.

Adatta per:

- Intonaco di fondo tradizionale cemento/calce (fino a 50 mq/h)
- Intonaco di fondo premiscelato base cemento/calce (fino a 50 mq/h)
- Rasatura intonaco di fondo tradizionale/premiscelato (fino a 60 mq/h)
- Finitura decorativa ad effetto graffiato (fino a 60 mq/h)

Funzionamento

La centralina di alimentazione viene posizionata al centro dell'area di lavoro in modo da raggiungere con il frattazzo tutte le superfici in un raggio di 15 m, rimanendo collegati attraverso uno speciale cordone superflessibile e molto resistente. Tutto avviene in piena sicurezza, dato che il motore del frattazzo è alimentato in bassa tensione. Nel pannello di comando sono presenti i controlli generici: interruttore generale e variatore di velocità 80-120 rpm. Nella centralina sono integrati anche la pompa dell'acqua e il serbatoio rimovibile. Nell'impugnatura ergonomica del frattazzo elettromeccanico sono presenti due pulsanti: uno per azionare il disco a distanza e l'altro per azionare lo spruzzatore per l'acqua. La spugna e il disco in ABS sono facilmente rimovibili per le manutenzioni.

Equipaggiamento di Serie

Frattazzo elettromeccanico alimentato in bassa tensione 15 m

Centralina di alimentazione in corrente continua

Elettropompa integrata

Ugello nebulizzatore per l'acqua, con pulsante di controllo integrato

Serbatoio acqua 2 L rimovibile

1 disco in ABS nero per intonaco grezzo

1 disco spugna marrone a bassa densità per finitura

Occhiali protettivi

Contenitore in ABS con coperchio

Dati tecnici

Alimentazione centralina	VAC	230V/50 Hz
Alimentazione frattazzo	VDC	42
Potenza installata	kW	0,8
Grado di protezione	IP	44
Giri disco a vuoto	rpm	80-120
Diametro disco di supporto	mm	370
Capacità serbatoio acqua	L	2
Lunghezza cavo bassa tensione	m	15
Dimensioni centralina di alimentazione larg./lung./h	mm	300/300/360
Dimensioni custodia/imballo larg./lung./h	mm	400/600/440
Peso centralina	kg	13,3
Peso frattazzo	kg	5
Peso macchina completa	kg	18,3