

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA504Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Smerigliatrice angolare 18V 125mm BL - corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18V motore brushless con disco da 125 mm, progettata per un utilizzo professionale intensivo. Dotata di elettronica a velocità costante, protezione contro il sovraccarico e impugnatura laterale AVT antivibrazione. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	8500 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

Codice EAN 0088381683920

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



ACCESSORI OPTIONAL

122911-0

Copri disco 125mm uso taglio



127147-6

Cuffia aspirazione



158237-4

Impugnatura AVT



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 - 230mm



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



197610-3

Chiave 2 punti 35



199710-5

Copri disco Ø 125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



838175-3

Preformato per MAKPAC tipo 3

