

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 g/
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 170Nm - BL

Avvitatore ad impulsi compatto potente grazie alla sinergia tra il motore brushless e la coppia di serraggio 170Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito senza batterie e carica batterie.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 3400 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	170 Nm
Impulsi al minuto	0 - 3600 min ⁻¹
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Attacco guida	1/4 "
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	13,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La punta della vite è tenuta saldamente in posizione da una rapida corsa laterale.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Codice EAN 0088381823883

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



ACCESSORI OPTIONAL

821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Vassoio preformato

